

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Serie 9IDOP

Serie 9IDOP

Con sensores: accionamiento y seguridad
Sin utilizar las manos, mayor seguridad e higiene.

Totalmente fabricada en acero inoxidable



Modelo: M-99IDOP

Serie 9IDOP

Accionamiento: "sin tocar pulsador"
Seguridad: "solo si hay botella o vaso"

No es necesario tocar los pulsadores de agua. Para llenar una botella (vaso), basta situarla frente al sensor frontal y se iluminará, después elegir el agua deseada, acercando el dedo al pulsador. Por seguridad, no se dispensará agua sino hay una botella (vaso) enfrente del sensor. Boya roja indicadora de vaciado de cubilete. Mayor higiene del grifo, al estar cubierto. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Modelo

M-99IDOP

- Agua fría.
- Agua natural
- Accionado automático por sensores de proximidad.

* recogeaguas color gris bajo pedido



Accesorios

FILTROS DEPURADORES :

Se recomienda utilizar un filtro para mejorar la calidad del agua.
Opciones: Carbón activo, Ultravioleta, Ultrafiltración...

BOTELLAS REUTILIZABLES : Botellas reutilizables 500 ml.



* color gris bajo pedido

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	250
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C) (l/h)	22
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11
Frío por serpentín en acero inoxidable (Direct chill)	SI
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Dimensiones (mm). Alto x Diámetro	1145 x 310
Peso neto (kg)	18



UNE 149101

DELEGACIÓN MADRID

Avda. Marconi,7- Local L40
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
28021 Madrid (España)
T. +34 917 986 661
F. +34 917 965 002

INTERNET

www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infocentro@canaletas.es

Canaletas
FUENTES DE VIDA