


FL 2203 ROP



Modelo	FL-2203 ROP
Temperatura	Fría - Caliente
Sistemas de funcionamiento	Ósmosis inversa
Temperatura agua fría	4 - 12 °C
Capacidad de enfriamiento	5 L/H
Control temperatura fría	Termostato
Capacidad depósito de agua fría	5 Litros
Material depósito de agua fría	Acero inoxidable AISI 304
Compresor	Tipo sellado. Consumo 120W
Refrigerante compresor	R - 134a (42g)
Capacidad depósito de agua caliente	2 Litros
Temperatura agua caliente	80 - 85 °C
Capacidad de calentamiento	7 L/H
Control temperatura	Bimetal
Tipo de calentador	Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 430W
Bomba booster	Sí (Modelo 240400)
Peso	27 Kg
Presentación	Suelo
Sistema de tratamiento de agua	1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5 1 Filtro GAC 2'5 x 11'5 1 Membrana 80 GPD 1 Filtro Detox bacteriostático 2'5 x 11'5
Dimensiones	a : 1156 mm, b: 340 mm, c: 350 mm

a: 1156 mm
b: 340 mm
c: 350 mm



5 Litros

2 Litros